

Пакер заколонный гидравлический проходной тип 1010

Предназначен для качественного разобщения близко расположенных пластов при креплении скважин, исключения межпластовых перетоков, оптимизации условий формирования и службы цементного камня в прилегающих зонах.

Пакер заколонный гидравлический проходной тип 1010 выпускается для оснащения обсадных колонн диаметром от 114,30 мм (4 1/2 дюйма) до 244,48 мм (9 5/8 дюйма), может быть изготовлен со следующими типами присоединительной резьбы: ОТТМ и ОТТГ по ГОСТ 632-80, резьбой Батресс по стандарту API 5B, а так же премиальными резьбами типа TMK FMC, TMK GF, TMK PF, TMK PF ET, VAM TOP.



Рис. Пакер заколонный гидравлический проходной тип 1010

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- «уплотнительный элемент - 2000 мм» - длина перекрываемой пакером зоны скважины составляет 2000 мм.
- «уплотнительный элемент - 3000 мм» - длина перекрываемой пакером зоны скважины составляет 3000 мм.

ОСОБЕННОСТИ:

- конструкция пакера позволяет выдерживать перепады давления между разобщаемыми зонами до 20 МПа;
- специально разработанный клапанный узел позволяет надежно запереть жидкость в пакере, исключая возможность образования утечки;
- уплотнительный элемент пакера, армированный стальными нитями, выдерживает большие перепады давления в процессе пакеровки и после цементирования скважины;
- возможность регулирования давления срабатывания пакера, позволяет производить оптимальный подбор необходимого давления в полевых условиях;
- отсутствие разбуриваемых элементов в конструкции пакера.

НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ / ОБОРУДОВАНИЯ	МОДИФИКАЦИИ		
	ТИП 1010	ТИП 1020	ТИП 1030
Уплотнительный элемент - 1200 мм (базовый вариант)	+	+	
Уплотнительный элемент - 2000 мм		+	
Уплотнительный элемент - 3000 мм			+