

Башмак прорабатывающий с поплавковым обратным клапаном и эксцентричной пластиковой направляющей насадкой БИТАРТ тип 270

Предназначен для оборудования низа обсадной колонны с целью направления по стволу скважины и защиты от повреждения в процессе спуска, а так же предотвращения обратного движения жидкости или тампонажного раствора из затрубного пространства в колонну при проведении цементирования. Обеспечивает улучшение условий спуска колонны труб в скважину и достижение заданной проектной глубины спуска.

Башмаки прорабатывающие с поплавковым обратным клапаном и эксцентричной пластиковой направляющей насадкой БИТАРТ тип 270 выпускаются для оснащения обсадных колонн диаметром от 101,60 мм (4 дюйма) до 339,70 мм (13 3/8 дюйма), могут быть изготовлены со следующими типами присоединительной резьбы: ОТТМ и ОТТГ по ГОСТ 632-80, резьбой Батресс по стандарту API 5B, а так же премиальными резьбами типа TMK FMC, TMK GF, TMK PF, TMK PF ET, VAM TOP.



Рис. Башмак прорабатывающий с поплавковым обратным клапаном и эксцентричной пластиковой направляющей насадкой БИТАРТ тип 270

ОСОБЕННОСТИ:

- конструкция полностью адаптирована для разбуривания PDC долотом;
- боковые спиральные армированные лопасти разрушают препятствия, возникающие перед башмаком в процессе спуска обсадной колонны, и дополнительно калибруют ствол скважины;
- эксцентричная пластиковая направляющая насадка устойчива к высоким осевым сжимающим и изгибающим нагрузкам;
- конструкция башмака позволяет применение в скважинах с любой кривизной ствола, в том числе с горизонтальным окончанием.