

Пробка цементирующая нижняя БИТАРТ тип 320 и модификации

Предназначена для разделения, на период движения по колонне обсадных труб, буферной жидкости или бурового раствора и продавливаемого в затрубное пространство тампонажного раствора, с целью исключения образования зоны смешения.

Пробки цементирующие нижние БИТАРТ тип 320 выпускаются для проведения цементирования обсадных колонн диаметром от 168,28 мм (6 5/8 дюйма) до 323,85 мм (12 3/4 дюйма).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- «механизм фиксации от вращения Safe Lock™» - предотвращает проворачивание цементирующей пробки в процессе разбуривания.



Рис. Пробка цементирующая нижняя
БИТАРТ тип 320



Рис. Пробка цементирующая нижняя
БИТАРТ тип 321

ОСОБЕННОСТИ:

- конструкция полностью адаптирована для разбуривания PDC долотом;
- используемые материалы совместимы для работы в средах с содержанием жидкого топлива, масел, нефти и т.д.;
- наличие дополнительной опции «механизм фиксации от вращения Safe Lock™» позволяет исключить вращение цементирующей пробки при разбуривании, облегчить процесс разбуривания и сократить затрачиваемое время строительства скважины.

НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ / ОБОРУДОВАНИЯ	МОДИФИКАЦИИ	
	БИТАРТ ТИП 320	БИТАРТ ТИП 321
Базовый вариант	+	+
Механизм фиксации от вращения Safe Lock™		+